



Scopri la soluzione **ideale per le famiglie numerose e le strutture con elevati consumi energetici**: il nostro sistema per la produzione di acqua calda!

Perfetto per abitazioni dove l'acqua calda prodotta dall'impianto solare è essenziale per lavatrici, lavastoviglie, vasche idromassaggio e altri elettrodomestici.

Grazie alla sua alta efficienza, garantisce **un'autonomia eccezionale nei mesi più soleggiati**, fornendo un contributo energetico significativo anche nei periodi meno favorevoli. Grazie ai 3 pannelli, può garantire autonomia per gran parte dell'anno.

Scegli il comfort e l'innovazione per la tua casa!

Area Geografica	NORD		CENTRO		SUD	
Esposizione	S	E/W	S	E/W	S	E/W
6 utenti 						
7 utenti 						
Copertura del fabbisogno annuale di acqua calda sanitaria	30% - 50%					
	50% - 70%					
	70% - 85%					

CARATTERISTICHE TECNICHE

Superficie netta	5,43 mq
Superficie totale	6,12 mq
Installazione	Tetto piano o tetto a falda

*BOLLITORE SOLARE 300 LT

Tipologia	Orizzontale con intercapedine
Materiale	Acciaio inossidabile
Trattamento interno	Vetroporcellanatura
Isolamento Termico	Puliretano espanso ad alta densità senza CFC, 50m
Diametro	58 cm
Lunghezza	182 cm
Anni di Garanzia	Garanzia di 2 anni standard, estendibile fino a 5

ACCESSORI SISTEMA

Compresi nel kit	<ul style="list-style-type: none"> Struttura di sostegno Valvola di carico/scarico Valvola di sicurezza solare 1,5 bar Gilcole puro da diluire (5 litri) Raccorderia in ottone e tubatura solare in rame coibentata
Kit idronico	<ul style="list-style-type: none"> Vaso di espansione 18l Valvola di ritagno Valvola di sicurezza Valvola miscelatrice termostatica 3/4

PANNELLO SOLARE PANDA 2.0 - 3 pannelli

Scocca esterna	Lamiera unica in acciaio zincato preverniciato resistente a tutti gli agenti atmosferici
Copertura	Vetro extrachiaro temperato spessore 4 mm
Piastra	Rame in un unico foglio soldobordato su griglia in rame di 12 tubi
Uscite idrauliche	4 attacchi filettati 3/4" F
Isolamento termico	Lana di vetro spessore 50 mm
Area Totale	2,04 mq
Area Totale	1,81 mq
Dimensioni Complessive	180x113x11 cm
Capacità	1,5 l
Efficienza massima	0,71
Pressione collaudo	10 bar
Potenza di picco	1.447 W
Certificazioni	EN 12975 - Solar Keymark
Anni di Garanzia	Garanzia di 2 anni standard, estendibile fino a 5 o 10 anni
Produzione	Made in Italy

*Le dimensioni dei componenti potrebbero leggermente variare, per maggiore dettaglio e sicurezza in fase di acquisto verranno verificate le dimensioni degli spazi a disposizione.